





Nombre / Nome / Nom / Name	MEDIDAS/ DIMENSÕES/ MEASURES/ MESURES
	X = Z = V = Y = W = H =

☐ **RACK SIMPLE** ☐ **DOBLE RACK**

ACABADO / ACABAMENTO / FINITION / FINISH :

MOTOR / MOTOR / MOTEUR / ENGINE

☐ **V.1250** ☐ **V.1550** ☐ **V.2200*** ☐ **V.2350** ☐ **V.2450** ☐ **V.2600**

POSICION BOTONERA / POSIÇÃO DO COMANDO / POSITION DU BOITIER / SWITCH POSITION ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C**

POSICION TUBO / POSIÇÃO DO TUBO / POSITION DU TUBE / TUBE POSITON ☐ **D** ☐ **E** ☐ **F**

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES:

☐ **ENCHUFE / PLUGUE / PRISE / PLUG** ☐ **1** ☐ **2** ☐ **USB**

POSICION ACCESORIOS / POSIÇAO ACESSÓRIOS / POSITION ACCESSOIRES / ACCESSORIES POSITION ☐ **G** ☐ **H** ☐ **I**

☐ **PARTE IZQUIERDA CUERPO CAMPANA** ☐ **PARTE DERECHA CUERPO CAMPANA**

ES- La zona de filtros siempre será +20% que la zona de cocción del cliente y ambas zonas estarán centradas una con respecto a la otra.
Los accesorios únicamente pueden ir montados en la parte superior del cuerpo de la campana.

PT- A zona do filtro será sempre +20% do que a zona do filtro. cozinha do cliente e ambas as zonas serão centradas um em relação ao outro.
Os acessórios só pode ser montado no topo do corpo do capô.

FR- La zone de filtrage sera toujours +20 % supérieure à la zone de filtrage.
la cuisson du client et les deux zones seront centrées l'un par rapport à l'autre.
Les accessoires ne peut être monté que sur le dessus du corps de la hotte.

EN- The filter zone will always be +20% than the filter zone customer's cooking and both zones will be centered one with respect to the other.
The accessories can only be mounted on the top of the hood body.

ES-** En longitudes de campana (cota X) superiores a 2000mm. se a adiran dos barras centrales.
*** En alturas superiores a 1200mm. (cota Z) todas las barras se entregan desmontadas.

PT-** Em comprimento de exaustor (X medida) mais longa de 2000mm. dois tirantes ser o adicionados no centro.
*** Em alturas maiores que 1200mm. (Z medida) todas as chaves ser o entregues desmontadas.

FR-** Dans les longueurs de hotte (X-height) au-dessus de 2000mm. deux renfort suppl·Ψmentaires seront ajout·Ψes au centre.
*** En hauteur sup·Ψrieure ·ơ 1200mm. (Z-height) tous les renforts seront livr·Ψs d·Ψmont·Ψ.

EN-** In extractor hood lenghts (X-height) above 2000mm. two more braces will be added in the center.
*** In heights greater than 1200mm (Z-height) all braces will be delivered dismantled.

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR





Zona de trabajo / Área de trabalho / Zone de travail / Work zone

V22.2

MODELO / MODELO
MODÈLE / MODEL

P-898

Pando
INOXPAN S.L.
Dpto. oficina técnica
E-mail: oficinatecnica@pando.es
Polig. Ind. El Cros
Av. Molí de les Mateves,11
08310 Argentona
(Barcelona)España
Tel. 34 / 93 757 94 11
Fax.34/ 93 757 96 53
www.pando.es

Pando integralcooking

Campanas Decorativas / Hornos & Microondas
Placas de Gas, Wok, Teppan Yaki & Inducción
Frigoríficos & Congeladores
Vinotecas, Lavavajillas & Lavadoras

Pando nautic

ORPAN by Pando

INOXPAN, S.L.
Pol. Ind. El Cros - Avda. el Molí de Les Mateves, 11
08310 ARGENTONA (Barcelona) Spain
Tel +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53
Mail com.pando@pando.es
Web www.pando.es

ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTOS (Campanas de techo y especiales)

Edit.: v25.1

CLIENTE:							
MODELO, MEDIDA Y MOTOR:							
Nº PEDIDO O PRESUPUESTO:		**TECHO**		**ISLA**		**PARED**	

Atendiendo a su pedido, le remitimos el siguiente estudio técnico para que lo cumplimente y nos lo haga llegar por e-mail a com.pando@pando.es , o por fax al 937579653. Este documento es para ofrecerle un asesoramiento técnico con el fin de verificar la compatibilidad del modelo y versión de campana escogido con su proyecto.

ESTUDIO CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS

Altura o espacio entre falso techo y techo forjado (cm):		Lado de la campana por donde va a conectar el conducto, **Lado Nº :...**	
Diámetro conducto de evacuación de humos (cm):…..			**Lado 1:** Parte superior o techo.
Metros lineales conducto en horizontal (m):……..			**Lado 2:** Lateral corto, izquierdo.
Metros lineales conducto en vertical (m):……			**Lado 3:** Lateral largo, frontal.
Nº de codos y grados en el recorrido conducto:..		**Imagen indicando parte frontal de la campana de techo (3), dirección apertura panel o puerta.**	

	El elemento a colocar al final del conducto en la salida al exterior, ha de ser adecuado para evitar pérdida grave de caudal. Consultar accesorios en catálogo Pando (Ventanillas apertura por sobre-presión, Rejilla exterior Inox).
	El local ha de disponer de una entrada o admisión de aire contínuado del exterior, para un óptimo funcionamiento.

ESTUDIO ZONA DE COCCIÓN

Altura desde la zona de cocción sobre la encimera hasta la base de la campana (cm):		**DIBUJO O CROQUIS ZONA COCCIÓN**
Descripción y medidas de los elementos de cocción *domésticos, dibujo o croquis (cm): *(Inducción, Gas, Vitro, Teppan Yaki, Wok, Grill, Freidora.) (50x50 + 50x50 + 35x50 + 40x50 + 90x35.) ***(No compatible con elementos que pertenezcan o similares a los que se usan en hostelería y restauración)**		

	Pando fabrica campanas exclusivamente para uso doméstico, no es compatible su uso con otros electrodomésticos de tipo industrial o profesional.
	La zona de cocción ha de estar totalmente centrada con la campana, para un óptimo funcionamiento.
	Se han de evitar corrientes de aire que afecten o interfieran entre la zona de cocción y la campana.

APARTADO SOLO PARA CAMPANAS CON MOTOR EXTERIOR: Estudio conducto en entrada y salida motor

Metros lineales de conducto entre la salida de la campana y la entrada del motor exterior (m) :……..	
Metros lineales de conducto entre la salida del motor exterior y la salida del conducto al exterior (m) :..	

	Para labores de mantenimiento, el motor exterior ha de tener un fácil y seguro acceso para el SAT, prever un registro de acceso.

Tipo de cocina:	**ABIERTA:**		**CERRADA:**		**ALTURA de suelo a falso techo (m):**		**Opcional, superficie en m²:**

DIBUJO O CROQUIS INSTALACIÓN GLOBAL (Campana, encimera con zona cocción y recorrido conducto humos)

OBSERVACIONES

Inoxpan cheking:	**Nº ESTUDIO:**		**FECHA:**		**TÉCNICO:**	**RESULTADO:**	

Inoxpan.S.L. no se hace responsable del óptimo funcionamiento del producto si no se siguen las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento indicados en el manual de usuario e instalación incluidos en el producto. El estudio técnico es un soporte orientativo para una adecuada instalación del producto y obtener su óptimo rendimiento.